

Clean and waterless lavatory for emergency use

～災害時もトイレを清潔空間に～ 水のいらないトイレ

Stockable portable lavatory

さらに進化!

トイパックII Neo

Toipack II Neo

Automotive battery-compatible

自動車用バッテリー対応型

電源3対応
(ケーブル・クランプ付属) { DC12V シガーソケット
DC12V カーバッテリー
AC100V 100-240V コンセント

Compatible with Three Power Supplies: 12VDC Cigarette lighter socket (with 10m cable), 12VDC Automotive battery (with Attachment clamp), and 100-240VAC Power socket

Compact Box



保管時はコンパクト

コンパクト収納

長期備蓄・保管

スピード設置

いつでも清潔

Collapsible

Stockable

Easy to set up

Always Clean

熱接着で臭わない

Clean Sealing

トイパックII Plusがさらに進化してNeoになりました!
サイクル時間短縮・簡単フィルム交換・雨音サボ音(オプション)・
イラスト説明・フィルム長さ調整・軽量化・ハンドル改善・トランク底面ゴム完備

定格・仕様/Product Specifications

消費電力/Electricity Consumption	約55W
周波数/Frequency	50/60Hz
電圧/Voltage	DC12V
電源/Power Supply	AC100-240Vアダプター(ケーブル長3m) DC12Vシガープラグ(ケーブル長10m) DC12V自動車バッテリー(シガープラグケーブル+クランプ)
待機時消費電力/Standby Power	0.5W
接着温度/Heat Sealing Temperature	インパルス方式115°C/Impulse system
本体寸法/Dimensions(WxDxH)	幅435mm*奥行516mm*高さ290mm
座面寸法/Seat Height	高さ485mm
質量/Weight	約14.3kg

座面の強度試験/Test Performed			
試験項目	試験内容	判定基準	試験結果
座面の静的強度 Static Strength Test	1300N 10秒間10回 10-second test	破損・緩み・機能に影響する 変形等がないこと No cracked, broken, or loosened	異常なし No defects or abnormalities

公的検査機関にて実施

日本工業規格(JIS)に定められたJIS S 1203(1998)「家具-いす及びスツール-強度と
耐久性の試験方法」の7.1「座面の静的強度試験」の検査方法を準用(区分3)

上記の試験結果は、条件や使用方法などにより同じ試験結果が得られない事があります



株式会社ハマ電子



長島鋳物株式会社
NAGASHIMA FOUNDRY CO.,LTD.
<https://www.nagashima-imono.co.jp>